

DRUCKDATEN:

Laden Sie die Produktionsdaten für Aufkleber im PDF-Format in das CMYK-Modell hoch. Die PDF-Datei darf keine versteckten Ebenen, nicht druckbaren Farben oder versteckten Objekte enthalten unter sichtbaren Grafiken. Speichern Sie Schriftarten in Kurven. Die Druckdaten müssen einen Beschnitt von 0,2 cm enthalten. Wenn Sie die Transparentfolien optisch schneiden möchten, bereiten Sie den Druck vor Daten mit einem Beschneidungspfad namens CutConture, Liniendicke 0,1 cm. Stellen Sie den Beschneidungspfad direkt auf die Druckdatei ein.

ABMESSUNGEN:

Laden Sie das PDF-Dokument im Maßstab 1: 1 oder in einem beliebigen Maßstab bis zur endgültigen Abmessung (1: 2, 1:10) hoch. Druckdaten dürfen keine Grafiken enthalten, die größer als 500 cm sind, wenn die resultierende Größe größer als 500 cm ist. Laden Sie die Daten also im Maßstab 1: 2 oder 1:10 hoch.

AUFLÖSUNG:

Liefern Sie große Grafikabmessungen in einer Auflösung von 300 DPI.

VERWENDETE DRUCKTECHNOLOGIE:

CMYK-Digitaldruck

